HP POSシステム
総合カタログ

2022年 3月版

HPが提供するPOSシステム

HPは40年以上にわたり、絶え間なく変化する市場に対応する小売業やサービス業の分野へ、本部や店舗内のみならず、ネットワークも含めたソリューションやサービスを提供してきました。従来のスタイルのPOSシステムや周辺機器から、場所を選ばずに使用できるモバイルPOSまで、セキュリティ、柔軟性、堅牢性、コストパフォーマンスに優れた幅広いソリューションを世界170カ国で展開。世界中のお客様に選ばれ、HPは2020年（通年）のPOS端末出荷台数において、世界シェアNo.1を達成しました。* 革新的なテクノロジーで、顧客ニーズや市場変化へ迅速な対応ができる店舗づくりに貢献してまいります。

*出典：IHL Group, POS Terminal Hardware Vendor Market Share, December 2021

これからのPOSに必要なパフォーマンス

近年では、データに基づいた顧客行動への理解や分析を深めることが進んでいます。HP POSソリューションは、Windows 10 Pro、インテル® vPro™ テクノロジー対応の第8世代インテル® Core™ プロセッサー搭載モデルをはじめ、高い処理能力を搭載。HP研究所とコンサルティング部門によるイノベーションや先進的知見を製品に反映しています。

組み合わせの自由度が高い汎用設計

HP POSソリューションは、オープンなPCテクノロジーをベースに構築。必要に応じて最新かつ最適なソフトウェアや周辺機器と組み合わせることが可能です。また、固定のPOS端末としてだけでなく、1台の端末が店舗のあらゆる場所で、商品検索、在庫管理、売上登録、決済できるモバイルPOSなど、店舗業務のさらなる効率化を実現します。

長期的な運用に適した互換性

HP POSソリューションは製品のライフサイクルを長く設定しているため、長期間にわたって導入が継続する場合にも、導入機種の統一化による運用管理工数と費用の最小化に貢献します。また多彩なインターフェイスを持つことで、各種周辺機器との接続も豊富にサポートします。

安定して稼働する高い耐久性

温度10-40°C、湿度20-85%といった過酷な環境下で長時間使用しても安定して稼働する耐久性、さらに一部のシリーズは米軍調達基準（MIL-STD-810G/H）テストにも適合する高い信頼性を備えます。

※使用環境および条件は製品により異なります。詳しくはスペック表P.25-31をご確認ください。

HP製品のエネルギー効率の改善に対する継続的な取り組みを評価され、ENERGY STAR「サステインド・エクセレンス賞」（2021年版）を受賞しました。製造業で最多の664製品におよぶパーソナルシステム製品がENERGY STAR認証を受けています（2021年2月時点）

HPのサステナブルインパクトの詳細はWebページをご確認ください。

ENERGY STAR AWARD 2021
PARTNER OF THE YEAR
Sustained Excellence

情報を守るために必要なこととは

POSシステムは、一般の企業が採用しているテクノロジーと異なります。多くの従業員が公共スペースで顧客の個人情報にアクセスし、そして管理する、洗練されたシステムです。
パーソナライズされた顧客体験が進み、消費者の需要が高まるにつれて、企業が個人情報を収集して保存する必要性も高まります。
そのデータを保護することは、お客様との信頼関係を深め、維持するために欠かせません。あらゆる角度から発生する脅威に対し、すべてのデバイスにわたる階層化されたセキュリティ対策が重要です。
HP POSシステムは、ハードウェアによるセキュリティ機能と、OSの下、および上位の保護層から構築されており、脅威を予防し、侵害が発生した場合に迅速に回復します。BIOS保護と安全な認証から物理的なセキュリティまで、HP POSシステムは「データ」、「デバイス」、「ユーザー」を保護するように設計されています。

BIOS攻撃から自動復旧

HP Sure Start：HP Endpoint Security ControllerがBIOSに何らかの改ざんがないかどうかを調べます。もし攻撃によって不正な状態であることが検知された場合、自動的に正常な状態に回復します。

※G4以降はNIST SP 800-193準拠。

動画で見る



不正なBIOS書き換えまたは破損からシステムを保護

HP BIOSphere：ウイルスやマルウェアによる不正なBIOS書き換えまたは破損からシステムを保護するとともに、紛失盗難時はHDD/SSD内のデータを完全消去します。

※NIST SP 800-147（ISO 19678）準拠。

Webで見る



BIOSから内蔵ドライブのデータを完全消去

HP Secure Erase：外部ツールを一切使わずにBIOSから内蔵ドライブのデータを完全消去します。復元ソフトからの不正な復元も防ぐことができます。

※HP Secure EraseはHP BIOSphereに含まれます。NIST SP 800-88準拠。

動画で見る

セキュリティ機能を統合管理

HP マルチファクター認証（HP Client Security）：Windowsへのサインイン時にはパスワードや指紋認証を使うことで本人であることを確認します。HPマルチファクター認証は、最大3つの要素を使って認証できます。

*顔認証等の認証デバイスは機種によって異なります。
*マルチファクター認証はHP Client Securityの機能の一部です。
*3要素認証を設定するにはSCCM+HP MIKが必要です。

動画で見る

重要プロセス停止から自動復旧

HP Sure Run：ハードウェアに基づく自己回復機能をOSに拡張。ウイルス対策などの主要なプロセスやアプリケーションを監視し、あらゆる変更をユーザーとIT部門に通知します。万が一、それらが停止した場合には自動的に再起動し安全な状態に復旧します。

動画で見る

Web経由の攻撃から復旧

HP Sure Click：不正Webサイト閲覧によるマルウェアやウイルス感染、メールに添付されたファイルのウイルス感染からPCを守ります。感染した場合には、不正な振る舞いをするWebページやファイルを閉じることで、マルウェアやウイルスは自動的に削除されます。

動画で見る

不正な取り外しからデバイスを保護

HP Engage Go Smart Dock：高度な認証を備えたスマートロックシステムにより、ドックからモバイルデバイスが不正に取り外しされることを保護し、盗難を防止します。

※HP Engage Go 10での対応となります。

Webで見る

リモートによる効率的な運用管理

インテル® vPro® プラットフォーム：デバイスの電源がオフの場合や端末側にユーザーがいなくても、デバイスの監視、復元、アップグレード、保護をリモートから効率的に運用管理できます。

※HP POS製品での対応となります。

Webで見る

HP POSシステムの6つのポイント

HPはPCベンダーとして、従来のPOS端末とは一線を画す製品を提供します。それはすなわち、POSに最適化されたPCです。標準化された規格によりサードパーティのソフトウェアや周辺機器を、簡単に組み合わせて利用することが可能になります。その時々で最新かつ最適な周辺機器と組み合わせることで、自社に必要な機能だけを利用でき、ムダのない投資が可能になります。

本部から店舗まで、さらにそれらをつなぐ通信まで。小売業、サービス業のニーズに合致する幅広いソリューションポートフォリオを提供。

※ラインアップについてはP.8-9をご覧ください。

ソフトウェアや周辺機器もの選択も幅広く、本部や店舗内の様々な端末に利用可能な、オープンで柔軟性の高いハードウェアプラットフォームの提供。

※周辺機器(オプション)についてはP.16-17をご覧ください。

世界規模のサプライチェーンと出荷量により、高い性能と最新テクノロジーを持つ製品をお求めになりやすい価格で提供。

※スペックはP.25-31をご覧ください。
価格については弊社営業までご相談ください。

世界有数の産業研究所であるHP Labs（HP研究所）とコンサルティング部門によるイノベーションや先進的知見を製品に反映。

※HP LabsについてはWebをご覧ください。

あらゆる雰囲気の店舗や空間にマッチするデザインと、直感的に操作ができ、実用的な使いやすさを追求した設計。

※活用例についてはP.11-15をご覧ください。

業界標準と比較して安価な標準保証やケアパック（拡張保守）を提供。リテール向けの製品をより気軽にご利用可能に。

※HP Care PackについてはP.20をご覧ください。

あらゆるニーズにお応えできる豊富な製品ラインアップ

All-in-One		モジュール型
HP Engage One Pro Retail System ●関連ページ P.10-11、16-17、22、25	**HP Engage One Retail System Model 141/143/145（ブラック）** ●関連ページ P.12、16-17、22、26	**HP Engage Flex Pro Retail System** ●関連ページ P.14、16-17、23、27
 15.6" 19.5" 23.8" 横型と縦型の両方に対応。 VESA規格準拠により 壁面設置も可能です。		
	HP Engage One Retail System Model 141/143/145（ホワイト） ●関連ページ P.12、16-17、22、26	**HP Engage Flex Pro-C Retail System** ●関連ページ P.16-17、23、27
Engage One Pro	**Engage One（旧ElitePOS）**	**Engage Flex Pro / Engage Flex Pro-C**
省スペースシリーズ ●非光沢FHDタッチスクリーン 15.6"、19.5"、23.8" ●モジュラー型All-in-One構造で各部を分離して設置可能 ●高いセキュリティ ●第10世代インテル® プロセッサーやM.2型SSD標準搭載で高いパフォーマンスを提供 ●Wi-Fi 6対応で複数台の無線LAN環境も快速	省スペースシリーズ ●14"ワイド静電容量式タッチパネル ●モジュラー型All-in-One構造で各部を分離して設置可能 ●高いセキュリティ ●第7世代インテル® プロセッサーやM.2型SSD標準搭載で高いパフォーマンスを提供 ●無線LAN、磁気カードリーダー標準搭載	パフォーマンスシリーズ後継 ●売場業務向けの堅牢設計 ●カウンター内収納POSや店舗サーバーとして最適 ●ロングライフPCにも ●高性能インテル® プロセッサー ●インテル® vPro™ テクノロジーを利用可能

特長	販売期間約5年間のロングライフモデル
管理機能	インテル® vPro™ テクノロジー対応（一部モデル）
セキュリティ	HP Sure Start / HP BIOSphere / HP Secure Erase / HP Client Security Manager ●関連ページ P.4-5
標準保証	標準保証3年間（最長5年）

モジュール型	モバイル	Entry All-in-One
 HP Engage Flex Mini Retail System ●関連ページ P.15、16-17、24、28	 HP Engage Go 10 Mobile System（ブラック） ●関連ページ P.13、16-17、23、29 HP Engage Go 10 Mobile System（ホワイト） ●関連ページ P.13、16-17、23、29	 NEW HP Engage One Essential All-in-One System ●関連ページ P.16-17、24、30
Engage Flex Mini	Engage Go 10	Engage One Essential
超コンパクトシリーズ ●サイネージプレイヤーに最適 ●ロングライフPCに（販売期間3年間） ●高性能インテル® プロセッサー ●インテル® vPro™ テクノロジーを利用可能	ソリューションモデル ●コンバーチブルドックに接続することで Engage One同様の省スペースPOSとして使用可能 ●タブレット型POSとして単体でも使用可能 ●IEC 60601-1-2適応 ●IP54/IP65防塵防滴対応。厳しい環境で利用可能	エントリーモデルシリーズ ●14'ワイド静電容量式タッチパネル ●シンプルで機能が集約された All-in-Oneシステム ●ほこりや液体の侵入から保護するための ファンレス設計（IP54認定） ●第11世代インテル® プロセッサー、M.2型SSD標準搭載 ●Wi-Fi、Bluetooth、NFC対応
販売期間約3年間のロングライフモデル	販売期間約5年間のロングライフモデル	販売期間約4年間のロングライフモデル
インテル® vPro™ テクノロジー対応（一部モデル）		
HP Sure Start / HP BIOSphere / HP Secure Erase / HP Client Security Manager ●関連ページ P.4-5		
標準保証3年間（最長5年）		

洗練されたデザインと柔軟性が唯一無二の顧客体験を作り出すオールインワンPOSシステム

HP Engage One Pro

活用例

アパレルストア J社

課題：

重要な接客の場となるカウンターで心地の良い顧客体験を提供でき、セキュリティと多様性の高いPOSシステムの新規導入が必要に

導入製品：

機能美に優れ、All-in-Oneのスタイリッシュ性とモジュラーPOSシステムの自由度を融合した、**HP Engage One Pro**をカウンターに導入

解決したこと：

店舗のイメージに調和する洗練されたデザインと周辺機器で、上質な空間作りを演出

高いセキュリティと管理性能を標準搭載し、情報セキュリティの面からも可用性を確保

設置方法が柔軟なため、デジタルサイネージ、セルフチェックアウト、情報検索KIOSKなどにも幅広く活用

米軍調達基準に適合する耐久性、殺菌用クロスで最大1万回の消毒に対応し端末の衛生管理を強化

HP Engage One Pro

画面は15.6インチ、19.5インチ、23.8インチの3サイズから選択可能、縦横2方向の設置が可能

支払い用途だけでなくデジタルサイネージやセルフサービス端末としても利用可能

本体および周辺機器は、黒または白の2色のカラーでデザインコードを統一

パスワード、PIN、指紋やNFCなどから選択することができ、多要素認証に対応

サイバー攻撃に備え予防、検知、復旧を担保する高度なセキュリティ機能を搭載

第10世代インテル® Core™ i9 プロセッサー選択可能でパワフルなパフォーマンスを提供

米軍調達基準に適合、IP44耐塵防滴レベルを提供、HP Easy Cleanによる電源オフなしでの1万回の消毒に対応

機械部品の50%以上をオーシャンバウンド・プラスチックからリサイクルされた素材で構成

5年の販売期間と3年の標準保証、保守期間を5年間に拡張するオプションも提供

※オプションはP.16-17、インターフェイスはP.22、スペックはP.25 をご覧ください。

活用例　カフェチェーン B社

課題：
レジ前に行列ができやすく、雑然としたレジカウンターが店舗のイメージとも合わず、店舗環境の改善が必要に

導入製品：
コンパクト、高セキュリティ、堅牢性、柔軟性を先進的でモダンなデザインの中に凝縮した、**HP Engage One**をレジカンターに導入

解決したこと：

- 店舗のイメージに合うシンプルなデザインと周辺機器で、整然としたレジカウンターを実現
- スムーズな決済に対応し、お客様の待ち時間を削減、レジ前の行列や混雑を解消
- 高いセキュリティと管理性能を標準搭載し、情報セキュリティの面からも可用性を確保
- POSシステムのみならず、対話型デジタルサイネージ、KIOSKなどへも幅広く活用

HP Engage One

14インチの画面は操作部と周辺機器との接続箇所を分離できさまざまな設置が可能	支払い用途だけでなくデジタルサイネージやセルフサービス端末としても利用が可能	本体および周辺機器は、黒または白の2色のカラーでデザインコードを統一
パスワード、PIN、指紋やNFCなどから選択することができ、多要素認証に対応	サイバー攻撃に備え予防、検知、復旧を担保する高度なセキュリティ機能を搭載	USBポートを経由した攻撃などから保護する、ユーザー認証テクノロジー機能
米軍の物資調達に必要な基準を定めた米軍調達基準（MIL-STD-810G）クリア	水滴を排出できたり効率的な冷却機構などさまざまな設置環境に対応した設計	5年の販売期間と3年の標準保証、保守期間を5年間に拡張するオプションも提供

※オプションはP.16-17、インターフェイスはP.22、スペックはP.26 をご覧ください。

活用例

セレクトショップ E社

課題：
人手不足の中、時間のかかるチェックアウト業務や在庫確認の改善と、店舗運営の効率化が必要に

導入製品：
固定POS端末としてもモバイルPOSとしても柔軟に利用ができる、**HP Engage Go 10**を各店舗のカウンターに導入

解決したこと：

- 接客カウンターでも、売場でも、迅速な在庫確認、商品説明、決済ができ、顧客満足度を向上
- お客様の待ち時間を削減し、店舗の混雑を緩和。バックヤードの棚卸もでき店舗運営を効率化
- 目的や用途に合わせて利用の選択ができ、生産性を高めながら店舗での働き方を最適化
- 高いセキュリティと管理性能を標準搭載し、情報セキュリティの面からも可用性を確保

HP Engage Go 10

10-12.3インチのタブレット型POSとさまざまな用途に使用できるドックの組み合わせ	本体および周辺機器は、黒または白の2色のカラーでデザインコードを統一	パスワード、PIN、指紋やNFCなどから選択することができ、多要素認証に対応
サイバー攻撃に備え予防、検知、復旧を担保する高度なセキュリティ機能を搭載	USBポートを経由した攻撃などから保護する、ユーザー認証テクノロジー機能	タブレット型POSへの電源供給とI/O接続ベースはUSB-Cケーブル1本で接続
決済ソリューションとの併用で、どこでも決済が可能なモバイルPOSとしても活用	米軍の物資調達に必要な基準を定めた米軍調達基準（MIL-STD-810G）クリア	最大9時間のバッテリ駆動、30分で50%まで充電する高速充電機能に対応

※オプションはP.16-17、インターフェイスはP.23、スペックはP.29 をご覧ください。

活用例

アミューズメント施設 C社

課題：

レジだけでなく、ビデオ監視システム、組み込みコントローラー、デジタルサイネージと組み合わせ利便性の向上が必要に

導入製品：

さまざまな周辺機器と接続できる最適化された構造、柔軟性と拡張性をもつ、**HP Engage Flex Pro**を各施設に導入

解決したこと：

- 4つのPowered USBポート、7つのUSBポートなど各種インターフェイスを備え拡張性も十分
- 窓口チケットや発券機の内蔵コントローラー、予約管理システムなど店舗からバックオフィスまで柔軟に対応
- インテル® Optane™ メモリーに対応で各システムの処理スピードも迅速にし、業務を効率化
- 高いセキュリティと管理性能を標準搭載し、情報セキュリティの面からも可用性を確保

HP Engage Flex Pro

カウンター内部に組み込みできるモジュラー型を採用した筐体は、2種類のサイズから選択可能

高拡張性で柔軟な拡張に対応（4つのPowered USBポート、7つのUSBポート他）

高性能グラフィックスカードに対応し、高解像度の画像処理も快適

インテル® Optane™ メモリー対応によりストレージの高速化と大容量の要件を同時に実現

インテル® vPro™ テクノロジー対応により遠隔操作によるPOSメンテナンスと運用コスト削減

サイバー攻撃に備え予防、検知、復旧を担保する高度なセキュリティ機能を搭載

スタッフ用と顧客用のモニターにそれぞれ別々の画面が表示でき、デジタルサイネージが可能

店舗ソリューションからバックヤード、組み込みコントローラーまで、幅広い役割をこなす高堅牢性のロングライフPC

5年間の製品供給、さらに5年間のパーツ供給保証でトータル10年間の長期サポートを実現

※オプションはP.16-17、インターフェイスはP.23、スペックはP.27 をご覧ください。

活用例

ファストフードチェーン N社

課題：

店内においてリアルタイムに新しい情報を配信でき、効率的な運営と、訴求力を高めるためのメニューボードのデジタル化が必要に

導入製品：

メニューボードコントロール用の仕組みを省スペースに設置でき、リモート管理やOS固定化に適した超小型・軽量の**HP Engage Flex Mini**を導入

解決したこと：

VESA規格対応でモニターの背面はもちろん、壁掛けもでき、限られたスペースを活用

2つのDisplayPort、1つのHDMIポートから3画面表示ができ、店舗の販促効果を向上

インテル® vPro™ テクノロジー対応で遠隔操作によるメンテナンスと運用コストを削減

Windows 10 IoTのOSでバージョンを固定、検証テストやOSアップデートの工数削減



HP Engage Flex Mini

容量約1リットル、手のひらサイズでわずかな隙間に設置できる超小型の筐体

モニター背面や壁などへ取り付けできるVESA規格対応で実質本体の設置面積をゼロ

モニターを2台以上使用し表示領域を広げる、デュアルディスプレイに対応

インテル® Optane™ メモリー対応によりストレージの高速化と大容量の要件を同時に実現

インテル® vPro™ テクノロジー対応により遠隔操作によるPOSメンテナンスと運用コスト削減

サイバー攻撃に備え予防、検知、復旧を担保する高度なセキュリティ機能を搭載

Windows 10 IoT、Windows 10 Proの2種類のOSを用途に応じて選択可能

デジタルサイネージだけでなくPOSやバックオフィス業務としても利用もでき、幅広く活用

3年間の製品供給、さらに5年間のパーツ供給保証でトータル8年間の長期サポートを実現

※オプションはP.16-17、インターフェイスはP.24、スペックはP.28 をご覧ください。

オプション製品

HP Engage 2×20 ポールディスプレイ

5RD97AA

OnePro One Flex Go Essential

HP Engage製品と組合せるのに最適な2行×20文字のポールディスプレイ。ポールの高さは3段階に調整可能です。

HP Engage 3×16 ポールディスプレイ

9JH30AA#ABJ

OnePro One Flex Go

HP Engage製品と組合せるのに最適な3行×16文字のポールディスプレイ。ポールの高さは3段階に調整可能。

HP バリューバーコードスキャナー

4AK34AA#AB4

OnePro One Flex Go Essential

1次元バーコード(JAN、GS1など)読み取り用ハンドスキャナー。USB接続。

HP イメージング バーコードスキャナー II

5YQ08AA

OnePro One Flex Go Essential

1次元/2次元バーコード(QRコードなど)やイメージ読み取り用ハンドスキャナー。USB接続。

Datalogic 1500i プレゼンテーションスキャナー

9BU50AA

OnePro One Flex Go Essential

Datalogic社製高性能プレゼンテーションスキャナー。小型の据置型。USB接続。

Datalogic 3450Vsi プレゼンテーションスキャナー

7UZ38AA

OnePro One Flex Go

Datalogic社製高性能プレゼンテーションスキャナー。中型の据置型。USB接続。ブラック。

HP スタンダードキャッシュドロアー

QT457AA#AB4

OnePro One Flex Go Essential

All-in-OneタイプのPOSのサイズが生きる中型のキャッシュドロアー。スチール製で丈夫、高い信頼性を備えます。また、RJ12のモジュラージャックでPOS本体またはレシートプリンターと接続可能です。

※HP Engage Flex Miniでは非対応となります。

HP バリューキャッシュドロアー

4AK35AA#AB4

OnePro One Flex Go Essential

薄型軽量でカウンター内への格納が容易な中型キャッシュドロアーです。価格を抑えながらも機能はHP スタンダードキャッシュドロアーと共通です。

※HP Engage Flex Miniでは非対応となります。

Epson TM-m30 プリンター

7PC04AA#ABJ

OnePro One Flex Go Essential

エプソン社製レシートプリンター。マルチインターフェイス・コンパクト&フリーレイアウト。

※HP Engage Flex Miniでは非対応となります。

HP L7010t 10" タッチモニター

T6N30AA#AB4

Flex

リテール用途向けに特化した10.1インチのワイド画面を持つタッチパネルモニターです。専用スタンドを利用して卓上型としての設置が可能。長期間の利用にも劣化の少ない静電容量式。カスタマーディスプレイを利用したお客様への確認事項などに利用可能です。

HP L7014 14" ノンタッチモニター

T6N31AA#AB4

Flex

リテール用途向けに特化した14インチのワイド画面を持つモニターです。専用スタンドを利用した卓上型としての設置のほか、VESA規格のポールやアームへの取り付けが可能。大画面のカスタマーディスプレイやオペレーター向けモニターなど、幅広い用途に利用可能です。

HP L7014t 14" タッチモニター

T6N32AA#AB4

Flex

リテール用途向けに特化した14インチのワイド画面を持つタッチパネルモニターです。専用スタンドを利用した卓上型としての設置のほか、VESA規格のポールやアームへの取り付けが可能。長期間の利用にも劣化の少ない静電容量式。モジュラーPOS向けのモニターのほか、カスタマーディスプレイを利用したお客様への確認事項などに利用可能です。

HP L7010/L7014 モニタースタンド

T6N33AA

Flex

L7010t、L7014ならびにL7014tのモニターと組み合わせて利用するスタンドです。リテール向けモニターをモジュラーPOSの操作モニターとして利用する場合のほか、POSが対面カウンターに設置されない場合のカスタマーディスプレイとして、お客様側に向けての設置が可能です。

HP L7016t 16" タッチモニター

V1X13AA#AB4

Flex

リテール用途向けに特化した15.6インチのワイド画面を持つタッチパネルモニターです。専用スタンドを利用した卓上型としての設置のほか、VESA規格のポールやアームへの取り付けが可能。長期間の利用にも劣化の少ない静電容量式。モジュラーPOS向けのモニターのほか、カスタマーディスプレイを利用したお客様への確認事項などに利用可能です。

HP L7016 モニタースタンド

W0Q45AA

Flex

L7016tモニターと組み合わせて利用するスタンドです。L7016tをモジュラーPOS向けのモニターとして利用する場合のほか、POSが対面カウンターに設置されない場合のカスタマーディスプレイとして、お客様側に向けての設置が可能です。

HP Engage One Pro 6.6インチ カスタマーディスプレイ

9YH48AA

OnePro Essential

6.6インチのLED型カスタマーディスプレイ。自由度の高い設置、VESAプレート、エンゲージ方式、クリーンマウント、スタビリティマウント方式から選択可能。

HP Engage One Pro 磁気ストライプリーダー

2U551AA

OnePro

HP Engage One Pro専用磁気ストライプリーダー。ヘッドユニット右側面上部に装着、シングルヘッド、両面双方向読み取り、リモートキーインジェクション対応。

HP Engage One Pro バーコードスキャナー

9YH49AA#AB4

OnePro Essential

HP Engage One Pro専用1次元/2次元バーコード(QRコードなど)読み取り用スキャナー。ヘッドユニット左側、右側および下側に装着可能。

HP Engage One Pro 指紋リーダー

9YH50AA

OnePro

HP Engage One Pro専用指紋センサー。ヘッドユニット左側下部に装着、HID社モジュール採用。

5LT86AA#ABJ　5LT87AA#ABJ

HP Engage ベーシック I/Oベース

ブラック:5LT86AA#ABJ/ホワイト:5LT87AA#ABJ

One Go

HP Engage専用周辺機器接続用I/Oベース。キャッシュドロアーポート、電源、USB Type-C™給電ポート、Poweredシリアルポート(3)、USB2.0ポート(4)、USB3.0ポート(2)、USB Type-C™ポート、RJ-45通信ポート、セキュリティロックケーブル穴、MicroSDカードスロット、音声出力。

5LT84AA#ABJ　5LT85AA#ABJ

HP Engage アドバンス I/Oベース

ブラック:5LT84AA#ABJ/ホワイト:5LT85AA#ABJ

One Go

HP Engage専用周辺機器接続用I/Oベース。キャッシュドロアーポート、Powered USB12Vポート(2)、Powered USB24Vポート、電源、USB Type-C™給電ポート、Poweredシリアルポート(2)、USB3.0ポート(4)、USB Type-C™ポート、RJ-45通信ポート、セキュリティロックケーブル穴、MicroSDカードスロット、音声出力。

1XD81AA#AC3　3FH67AA#AC3

HP Engage 10.1インチ タッチディスプレイ

ブラック:1XD81AA#AC3/ホワイト:3FH67AA#AC3

OnePro One Go Essential

10.1インチの卓上小型タッチパネルモニターです。カスタマーディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサイネージに利用可能です。

1XD80AA#AC3　3FH66AA#AC3

HP Engage 10.1インチ カスタマーディスプレイ

ブラック:1XD80AA#AC3/ホワイト:3FH66AA#AC3

OnePro One Go Essential

10.1インチの卓上小型モニターです。カスタマーディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサイネージに利用可能です。

1RL95AA　3GS18AA

HP Engageトップマウント2×20 カスタマーディスプレイ

ブラック:1RL95AA/ホワイト:3GS18AA

One

HP Engage用の2×20の文字列を表示するカスタマーディスプレイです。お客様向けに商品名や金額を表示します。HP Engageのモニター上部に直接マウントして使用します。(日本語表示対応)

HP Engage 指紋リーダー

1RL98AA

OnePro One

HP Engageのデザインにマッチした指紋リーダーです。HP Engageの台座へ取り付けての利用のほか、スタンドアロン型の利用も可能です。

1RL97AA　3GS20AA

HP Engage 2Dバーコードスキャナー

ブラック:1RL97AA/ホワイト:3GS20AA

OnePro One Flex Go Essential

HP Engageのデザインにマッチしたバーコードスキャナーです。一次元バーコード、二次元コードの読み取りが可能です。

5JG51AA　5JG52AA

HP Engage Go ドック

ブラック:5JG51AA/ホワイト:5JG52AA

Go

HP Engage Go専用のドッキングステーションです。片手でも取り付け可能なマグネット式。タブレットはドックに物理ロックできます。スタンドと接続ベースはカウンターに固定可能です。(I/Oベースは別途購入が必要です)

HP Engage Go 10ケース

39F09AA

Go

HP Engage Go 10専用ケース。モバイルシステム with Grip、コンバーチブルフラット、コンバーチブル with Gripの3つの形状に対応。約1.2mの高さからの落下テストに合格。

HP Engage Go 10強化ケース

39F10AA

Go

HP Engage Go 10 モバイルシステム with Grip専用強化ケース。約1.8mの高さからの落下テストに合格、IP規格65に準拠。キックスタンド付き。コンバーチブルフラット、コンバーチブル with Gripには非対応。

HP Engage Go 10 マルチチャージャー

307N5AA#ABJ

Go

最大4台のHP Engage Go 10を充電可能なマルチチャージャー。充電中はEthernetへの接続により、ソフトウェア更新、ダイアグ検査実施などの運用管理が可能。HP Engage Go 10 モバイルシステム with Grip専用。コンバーチブルフラット、コンバーチブル with Gripには非対応。

HP USB-C Mini Dock

3PR57AA#ABJ

One Go

USB-C接続の小型ドッキングステーション。RJ-45、HDMI(4K対応)、VGA(1080p対応)、USB 2.0 Type-A、USB 3.1 Gen 1 Type-Aポートを装備。90W ACアダプター付属。

※HP Engage Go 10では非対応となります。



“ロングライフPC”が必要とされるビジネス用途

単一のアプリケーションだけを起動させたい受付端末や注文作業や検索のみに特化した端末を総称して「キオスク端末」と呼びます。また、大型機器にPCを組み込んでシステム化し、安定的に長期稼働させたいというニーズもあります。HP では世界トップレベルの導入実績を誇るPOS 端末を、“ロングライフPC”として活用いただくご提案をしています。

世代管理工数の負担

販売やサポート期間が短期的となる場合、その都度、新機種での検証や管理するイメージの増加など費用や労力がかかります。

周辺機器との接続問題

さまざまな環境の現場で稼働するためにはいろいろな周辺機器との接続ができるように多様なポートが必要になります。

更新による稼働停止

長時間、同じ業務を継続する場合、アップデートや他の機能の影響などで問題が発生するリスクが高まります。

ロングライフPCの詳細は、
Webページをご覧ください。



長期供給&長期保証により世代管理工数を大幅削減

導入した製品の保守パーツの保持期間が短い、あるいは同じ仕様の製品の販売期間が1年しかない場合、後から追加で導入した製品とメンテナンス作業が大きく異なってしまうため、入れ替えの工数が増大したり、複数拠点展開が複雑になることが予想されます。



サポートの終了期間やPCのメーカーが統一されていないと世代管理工数が増えてしまいます。

HPのPOSは長期間にわたり同一モデルを調達する事が可能です。さらに最長10年の保守やオンサイトサービスにも対応するため、世代管理工数の大幅に削減することができます。

旧世代を含む豊富なポートを装備

ロングライフPCは特定の用途で稼働するため専門的にカスタマイズされることが多く、様々な周辺機器との接続にも対応しなければなりません。同時に多くのポートが必要になってくる場合もあります。

HPのロングライフPC は周辺機器に接続して"連携システム"を構成したいケースの為に旧世代から最新のUSB-Cまで様々なポートを装備しているのも特長です。多数の端子を用意しているので、POSソリューション、ビデオ監視システム、組み込みコントローラー、デジタルサイネージなど様々な環境で活用でき、高い拡張性を実現しています。

Windows10 IoT Enterpriseをプリインストール

「一つの業務アプリしか起動させたくない」「使用者にOSの設定を変えられたくない」「端末内にデータを残したくない」「頻繁に起こるWindowsの更新作業を止めたい」など、そのすべてのニーズに応えるのがマイクロソフト社が提供するWindows10 IoT EnterpriseというOSです。10年間機能を固定できる長期サポートのため、パソコン用OSと比べて管理工数を最小化し、安定的に利用する事が可能です。

突然のトラブルに充実のサポートで備える

突然のトラブルでも、充実のサポートがあれば安心です。標準保証だけでは補うことができない困った出来事や不測の事態に備えて、個別のサポートを追加できるサービス、それがHP Care Packサービスです。標準保証の延長から拡張保守、ヘルプデスクなど、サポート種類も豊富。お客様の利用状況に合わせて選択でき、より大きな安心を提供します。

HP Care Pack ハードウェアサービスは、ハードウェア製品の標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするパッケージサービスです。

一般的に無料保証期間を超えた有償修理は料金が高額となりますが、HP Care Packサービスを事前に購入することで、修理サービスを圧倒的な低価格で受けることができます。さらに、交換パーツや交換回数に関わらず、対象期間中は定額で修理を受けることができ、3年から最長5年まで期間延長も可能です。

また、標準保証でサポートする訪問修理の期間延長だけでなく、お客様のビジネスに対応する多様な付加サービスをご用意しています。お客様のビジネスに合わせて最適なサービスを選択いただくことで、製品をより長く安心してお使いいただくことができます。

HPサービスの詳細は
Webページをご覧ください。

修理料金の比較

無料保証期間を超えた場合

- **システムボード**
  電源が入らない。
  起動しない。
  40,000円～60,000円前後
- **ハードディスクドライブ**
  OSが起動しない。
  40,000円～60,000円前後
- **光学ドライブ**
  読み込みや書き込みができない。
  30,000円～50,000円前後

HP Care Pack
サービスの料金
（事前購入のみ）

例：3年オンサイト
翌日対応
（訪問修理）
Care Packの場合

交換パーツ、
交換回数に関わらず
3年間 **6,400**円～

More information

HP POSシステムに関するお役立ち情報をお届けします。

お客様のニーズに応える各種ソリューションやパートナー企業をご紹介

小売業および飲食業に関し、HPのPOSシステムを活用した各種ソリューションやパートナー企業をご紹介。お客様のニーズに応え、付加価値を高めるためのソリューションを提供します。

Webで見る

導入店舗様の声や活用事例をご紹介

HPは幅広い製品ポートフォリオでPOSシステムからモバイルやセルフサービスなど最新のタッチポイントまでお客様のニーズに迅速に対応する店舗づくりをサポートしています。国内や海外で活用いただいているHP POSシステムの事例をご紹介します。

Webで見る

“いますぐ使える最新情報”をお届けします「HP POSシステムBlog」

国内外の小売・サービス業界の最新動向、最新事例、HP POSシステムのこだわりや技術関連情報等、HP社内、社外のスペシャリストから熱い情報をお届けするブログがスタートしました。ぜひご一読ください。

Webで見る

インターフェイス

HP Engage One Pro Retail System

カラムハブ



アドバンスファンレスハブ

VESAハブ



1. 非光沢FHDタッチスクリーン 15.6インチ、19.5インチ、23.8インチ
2. バーコードリーダー（オプション）
3. 指紋認証リーダー（オプション）
4. 電源ボタン
5. 磁気ストライプリーダー（オプション）
6. カラムハブ（オプション）
7. アドバンスファンレスハブ（オプション）

1. RJ-45通信ポート
2. Powered USB 140Wポート
3. USB type Aポート ×3
4. Powered USB 24Vポート
5. Powered USB 12Vポート
6. 電源コネクター
7. Security screw
8. スタンド高さ調整ボタン

1. RJ-45通信ポート
2. USB Type-C™ポート
3. USB 3.0ポート ×4
4. Poweredシリアルポート ×2
5. Powered USB 140Wポート
6. 電源コネクター
7. Powered USB 12Vポート ×2
8. Powered USB 24Vポート
9. キャッシュドロアーポート
10. セキュリティロックケーブル穴

1. Powered USB 140Wポート
2. USB type Aポート ×3
3. Powered USB 12Vポート
4. Powered USB 24Vポート
5. RJ-45通信ポート
6. 電源コネクター

HP Engage One Retail System Model 141/143/145

※ブラック、ホワイトともに同じインターフェイスです。

ベーシック I/O ベース

裏面

側面

アドバンス I/O ベース

裏面

側面

1. HP Engage 磁気ストライプリーダー
2. 14インチワイド静電容量型ディスプレイ（解像度：1,920×1,080FHD）
3. 電源ボタン
4. HP Engage カラムプリンター
5. HP Engage I/Oベース（ベーシック/アドバンス）
6. HP Engage トップマウント2×20 カスタマーディスプレイ
7. 回転スタンド
8. HP Engage I/Oベース（ベーシック/アドバンス）

1. ヘッドユニット Model 141（Intel® Celeron® 3965U）、143（Intel® Core™ i3-7100U）、145（Intel® Core™ i5-7300U）
2. 回転スタンド
3. HP Engage カラムプリンター/スタンドスペーサー
4. スタビリティベース
5. HP Engage I/Oベース（ベーシック/アドバンス）

1. キャッシュドロアーポート
2. 電源コネクター
3. USB Type-C™給電ポート
4. Poweredシリアルポート ×3
5. USB 2.0ポート ×4
6. USB 3.0ポート ×2
7. USB Type-C™ポート
8. RJ-45通信ポート
9. セキュリティロックケーブル穴
10. MicroSDカードスロット
11. 音声出力

1. キャッシュドロアーポート
2. Powered USB 12Vポート ×2
3. Powered USB 24Vポート
4. 電源コネクター
5. USB Type-C™給電ポート
6. Poweredシリアルポート ×2
7. USB 3.0ポート ×4
8. USB Type-C™ポート
9. RJ-45通信ポート
10. セキュリティロックケーブル穴
11. MicroSDカードスロット
12. 音声出力

HP Engage Go 10 Mobile System

※ブラック、ホワイトともに同じインターフェイスです。

1. タブレット10インチ
   WUXGA+ディスプレイ（1,800×1,200）
2. HP Engage Goドック
3. I/Oベース

※HP Engage One のI/Oベースと同じものとなります



1. タブレット10インチ
   WUXGA+ディスプレイ（1,800×1,200）
2. HP Engage Goドック
3. I/Oベース

※HP Engage One のI/Oベースと同じものとなります

タブレット前面（共通）

タブレット背面
HP Engage Go 10" Convertible System

タブレット背面
HP Engage Go 10" Convertible System with Grip

タブレット背面
HP Engage Go 10" Mobile System with Grip

1. LEDインジケーター
2. 前面カメラ
3. 電源ボタン
4. 背面カメラ
5. 音量調整ボタン
6. 指紋認証リーダー（オプション）
7. ポゴピンドックコネクター
8. NFC
9. USB Type-C™ 3.1ポート×2
10. バーコードスキャナーボタン
11. SIMスロット
12. バーコードスキャナー
    上向き、下向き（オプション）
13. マルチチャージャーポゴコネクター

HP Engage Flex Pro Retail System

1. オプティカルドライブ
2. 電源ボタン
3. USB 3.1ポート×2



1. ヘッドフォン/マイクロフォン
   コンボジャック
2. PCI Expansionスロット ×2
   （標準はPowered RS232
   シリアルポート ×2）
3. セキュリティケーブルスロット
4. 電源コネクター
5. PS/2キーボード/マウスポート
6. Powered USBポート24V
7. キャッシュドロアポート
8. Powered RS232シリアルポート
9. 選択可能ポート（標準はVGA）
10. ディスプレイポート
11. Powered RS232シリアルポート
12. 選択可能ポート（標準は無し）
13. USB 3.1ポート（Charging）
14. USB 3.1ポート ×4
15. USB 2.0ポート ×2
16. ネットワークポート（RJ-45）

HP Engage Flex Pro-C Retail System

1. 電源ボタン
2. USB 3.1ポート×2



1. Powered RS232シリアルポート ×4
2. セキュリティケーブルスロット
3. USBポート24V
4. キャッシュドロアポート
5. ヘッドフォン/マイクロフォン
   コンボジャック
6. PS/2キーボード/マウスポート
7. 電源コネクター
8. PCIe Expansionスロット
9. 選択可能ポート（標準はVGA）
10. ディスプレイポート
11. 選択可能ポート（標準は無し）
12. USB 3.1ポート（Charging）
13. USB 3.1ポート ×2
14. USB 2.0ポート ×2
15. ネットワークポート（RJ-45）

HP Engage Flex Mini Retail System



1. USB Type-C™ 3.2
2. USB 3.2 Gen 2
3. USB 3.2 Gen 1
   WITH HP SLEEP & CHARGE
4. CTIA/OMTPヘッドセット対応
   コンボジャック
5. 電源ボタン

1. USB 3.2 Gen 1
2. セキュリティロック
3. フレックスポート
   （ディスプレイポート/USB-C/2ND NIC/
   VGA/HDMI）※
4. フレックスポート
   （シリアルポート/2x USB 2.0）※
5. ディスプレイポート
6. USB 3.2 Gen 2
7. RJ-45 LAN
8. 電源コネクター

※特別モデルで構成する必要があるオプション機能です。

HP Engage One Essential All-in-One System

1. 14インチワイド静電容量型
   タッチディスプレイ
   （解像度：1,920×1,080 FHD）

エッセンシャルスタンド

基本的な接続のみが必要なお客様向けの
シンプルな固定スタンド



1. USB-C® ×2
   （1つは電源共有用のUSB-Cポート）
2. USB-A ×2
3. RJ45ネットワークポート

アドバンススイベルスタンド

アドバンススタンドと同じI/Oを内蔵し、
左右に180°のスウィーベルを追加したスタンド



1. 電源ポート（150Wアダプター）
2. RJ12キャッシュドロアポート
3. シリアルポート ×2
   （BIOSで電圧の変更が可能：
   0V/5V/12V）
4. RJ45ネットワークポート
5. USB-A ×4
6. USB-C® DPポート
7. 24vパワードUSB

製品スペック

HP Engage One Pro 15.6インチ

製品番号	35Z06PA#ABJ	35Y86PA#ABJ	696V6PA#ABJ	69G58PA#ABJ	35Y84PA#ABJ	35Z04PA#ABJ	35Y88PA#ABJ	696V7PA#ABJ	69G59PA#ABJ	35Y90PA#ABJ	696V8PA#ABJ	69G60PA#ABJ
OS（プリインストール）	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64		Windows 10 Pro（Windows 11 Proからのダウングレード）	Windows 11 Pro	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64			Windows 10 Pro（Windows 11 Proからのダウングレード）	Windows 11 Pro	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows 10 Pro（Windows 11 Proからのダウングレード）	Windows 11 Pro
プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー G5900E（3.2GHz、2MBキャッシュ、2コア）				インテル® Core™ i3-10100E プロセッサー（3.2-3.8GHz、6MBキャッシュ、4コア）					インテル® Core™ i5-10500E プロセッサーwith vPro（3.1-4.2GHz、12MBキャッシュ、6コア）		
チップセット	Intel® Q470E											
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 610				Intel® UHD Graphics 630							
ディスプレイ	15.6インチワイド（16:9）横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920×1080、1620万色											
メモリ	4GB（1×4GB）DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット（空き 1スロット）	8GB（1×8GB）DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット（空き 1スロット）										
ネットワークコントローラー	Intel® I219-LM Gigabit Network Connection LOM											
内蔵無線LAN	Intel® Wi-Fi 6 AX201＋BlueTooth®5（802.11AX、2×2）											
ストレージ	128GB 2280 PCIe-3×2 TLC SSD	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD										
インターフェイス（ハブ）	HP Engage One Pro カラムハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA×3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×1、Powered USB 24V×1、RJ45×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1（本体と接続するPODケーブル同梱）	HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA×4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、キャッシュドロワポート（RJ-12）×1、DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1（本体と接続するPODケーブル同梱）			HP Engage One Pro VESAハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA×3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×1、Powered USB 24V×1、RJ45×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1（本体と接続するPODケーブル同梱）	HP Engage One Pro カラムハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA×3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×1、Powered USB 24V×1、RJ45×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1（本体と接続するPODケーブル同梱）	HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA×4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、キャッシュドロワポート（RJ-12）×1、DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1（本体と接続するPODケーブル同梱）					
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵											
スタンド、マウント	Engage One Proスタンド チルト 40°～120°、スタビリティプレート付	Performanceスタンド 高さ調節 50mm、チルト 40°～120°、スタビリティプレート付			VESA規格100mm×100mmネジ穴を利用し各種マウントに固定	Performanceスタンド 高さ調節 50mm、チルト 40°～120°、スタビリティプレート付						
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen 7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable（via BIOS）、Power-onパスワード（via BIOS）、Setupパスワード（via BIOS）、HP Engage One Pro 指紋リーダー（オプション）、ケンジントンロックサポート											
電源	230WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m	280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m			230WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m		280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m					
使用環境	温度 10-40°C（動作時）、湿度 20-85%（動作時）											
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合											
サイズ（W×D×H）	本体 398×241×27mm											
	Engage One Proスタンド装着時 398×179×341mm（40°） 398×233×317mm（120°）	Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 398×220×341～391mm（40°） 398×233×317～367mm（120°）			—	Performance スタンド、HP Engage One Pro カラムハブ装着時 398×220×314～364mm（40°） 398×233×290～340mm（120°）	Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 398×220×341～391mm（40°） 398×233×317～367mm（120°）					
質量（システム ヘッドユニット＋スタンド＋ハブ）	4.64kg	6.4kg	6.4kg		4.14kg	5.75kg	6.4kg					
保証期間	標準保証 3年保証（3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証）											

HP Engage One Pro 19.5インチ / HP Engage One Pro 23.8インチ

製品番号	35Y92PA#ABJ	35Y96PA#ABJ	696V2PA#ABJ	69G61PA#ABJ	35Z02PA#ABJ	35Z03PA#ABJ
OS（プリインストール）	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64		Windows 10 Pro（Windows 11 Proからのダウングレード）	Windows 11 Pro	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	
プロセッサー	インテル® Core™ i3-10100E プロセッサー（3.2-3.8GHz、6MBキャッシュ、4コア）					
チップセット	Intel® Q470E					
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 630					
ディスプレイ	19.5インチワイド（16:9）横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、UWVA、IPS、450-nit、解像度 1920×1080、1670万色				19.5インチワイド（16:9）縦置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、UWVA、IPS、450-nit、解像度 1920×1080、1670万色	23.8インチワイド（16:9）縦置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、625-nit、解像度 1920×1080、1670万色
メモリ	8GB（1×8GB）DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット（空き 1スロット）					
ネットワークコントローラー	Intel® I219-LM Gigabit Network Connection LOM					
内蔵無線LAN	Intel® Wi-Fi 6 AX201＋BlueTooth®5（802.11AX、2×2）					
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD					
インターフェイス（ハブ）	HP Engage One Pro VESAハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA×3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×1、Powered USB 24V×1、RJ45×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1（本体と接続するPODケーブル同梱）	HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA×4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、キャッシュドロワポート（RJ-12）×1、DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1（本体と接続するPODケーブル同梱）				HP Engage One Pro VESAハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA×3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×1、Powered USB 24V×1、RJ45×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1（本体と接続するPODケーブル同梱）
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵				無し	
スタンド、マウント	VESA規格100mm×100mm ネジ穴を利用し各種マウントに固定	Performanceスタンド 高さ調節 50mm、チルト 40°～120°、スタビリティプレート付				VESA規格100mm×100mm ネジ穴を利用し各種マウントに固定
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen 7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable（via BIOS）、Power-onパスワード（via BIOS）、Setupパスワード（via BIOS）、HP Engage One Pro 指紋リーダー（オプション）、ケンジントンロックサポート					
電源	230WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m	280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m				230WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m
使用環境	温度 10-40°C（動作時）、湿度 20-85%（動作時）					
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合					
サイズ（W×D×H）	本体 495×293×30mm				本体 293×489×30mm	本体 571×340×30mm
	—	Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 495×235×363～413mm（40°） 495×268×333～383mm（120°）			Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 293×337×438～488mm（40°） 293×438×382～432mm（120°）	—
質量（システム ヘッドユニット＋スタンド＋ハブ）	6.47kg	8.73kg			8.73kg	7.56kg
保証期間	標準保証 3年保証（3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証）					

HP Engage One Retail System Model 141

製品番号	ブラック:7YU69PA#ABJ ホワイト:7YU76PA#ABJ	ブラック:7YU99PA#ABJ ホワイト:7YV12PA#ABJ	ブラック:7YV13PA#ABJ ホワイト:7YV14PA#ABJ	ブラック:7YV01PA#ABJ	ブラック:7YV02PA#ABJ ホワイト:7YV06PA#ABJ	ブラック:7YV09PA#ABJ ホワイト:7YV11PA#ABJ
OS(プリインストール)	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit		
プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー 3965U(2.2GHz、2MBキャッシュ、2コア) with インテル® HD グラフィックス 610(integrated)					
CHIPSET	インテル® Multi-Chip Package-MCP					
ディスプレイ	14インチワイド(16:9)、投影型静電容量式 Anti-Glare WLED SVA、300-nit、解像度 1920×1080、LEDバックライト、TN方式					
メモリ	8GB(1×8GB) DDR4-2400 Memory DIMM、2スロット(空き 1スロット)					
ネットワーク コントローラー	Realtek RTL8153 Ethernet Connection、10/100/1000					
内蔵無線LAN	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac(2×2) Wi-Fi and Bluetooth® 4.2 Combo					
ストレージ	SSD 128GB M.2 PCIe NVMe TLC ×1					
インターフェイス (I/O 接続ベース)	なし *HP Engage One ベーシック I/O接続ベースまたはアドバンス I/O接続ベースを必須オプションとして購入必要			HP Engage One ベーシック I/O接続ベース標準搭載 USB×6(2.0×4、3.0×2)、電源コネクター×1、USB Type-C™ power port×1、USB Type-C™ port、キャッシュドロワポート(RJ-12)×1、RS-232ポート×3(5V/12VBIOS設定可)、RJ-45 10/100/1000 LAN×1、セキュリティケーブルスロット×1、MicroSDカードリーダー×1、ヘッドセットジャック×1		なし
磁気ストライプ リーダー	磁気ストライプフォーマット:ISO 7811、AAMVAシングルヘッド、正逆両方向、3-Track、encryption capableカード厚 0.38〜1.14mm)					
カラムプリンター	なし			サポートキャラクターセット コードページ:932(日本語)、各種外国語対応 ※詳細はWebのスペック表を参照ください。	なし	
設置形態	カウンタートップ				カウンターマウント	ウオールマウント
スタンド、 マウントキット	回転/チルトスタンド、スタビリティベースプレート			回転/チルトスタンド、スタビリティベースプレート、ベーシック I/O接続ベース	回転/チルトスタンド、カウンターマウントキット	ディスプレイヘッドユニットのみ(100mm VESAマウントブラケット含む)
セキュリティ マネジメント	HP BIOSphere with SureStart Gen 3:HP Client Security、Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip:Power-on password(BIOS):Setup password(BIOS):USB enable/disable(BIOS) Microsoft Device guardおよびCredential guard(Win10IoTモデルのみ) VESAマウント:ケンジントンロックサポート:HP指紋リーダー(オプション)					
電源	120W、active PFC(HP Engage One ベーシック I/O接続ベース):180W、active PFC(HP Engage One アドバンス I/O接続ベース):65W、active PFC(ディスプレイヘッドユニット) ACパワーアダプター、 動作電圧90-264VAC:動作周波数47-63Hz					
使用環境	温度 10-40℃(動作時)、湿度 20-85%(動作時)					
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、EPEAT® Gold					
サイズ(W×D×H)	33.62×21.64×1.76cm(ヘッドユニット):9.6×9.6×26cm(スタンド:カラムプリンター含む):28.4×16.2×2.92cm(I/O接続ベース)					
質量	1.33kg(回転スタンド):1.38kg(ヘッドユニット):0.56kg(I/O接続ベース):1.94kg(カラムプリンター)					
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					

HP Engage One Retail System Model 143

HP Engage One Retail System Model 145

製品番号	ブラック:7YV00PA#ABJ ホワイト:7YV04PA#ABJ	ブラック:7YV05PA#ABJ ホワイト:7YV07PA#ABJ	ブラック:7YV10PA#ABJ ホワイト:7YV22PA#ABJ	ブラック:6B6R0PA#ABJ ホワイト:6B6R2PA#ABJ	ブラック:6B6R4PA#ABJ ホワイト:6B6R5PA#ABJ	ブラック:6B6R1PA#ABJ ホワイト:6B6R3PA#ABJ
OS(プリインストール)	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro 64bit
プロセッサー	インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー(2.40GHz、3MBキャッシュ、2コア) with インテル® HD グラフィックス 610(integrated)			インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー with vPro(2.6GHz、3MBキャッシュ、2コア) with インテル® HD グラフィックス 610(integrated)		
CHIPSET	インテル® Multi-Chip Package-MCP					
ディスプレイ	14インチワイド(16:9)、投影型静電容量式 Anti-Glare WLED UWVA、500-nit、解像度 1920×1080、LEDバックライト、TN方式					
メモリ	8GB(1×8GB) DDR4-2400 Memory DIMM、2スロット(空き 1スロット)			8GB(2×4GB) DDR4-2400 Memory DIMM、2スロット(空きなし)		
ネットワーク コントローラー	Realtek RTL8153 Ethernet Connection、10/100/1000					
内蔵無線LAN	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac(2×2) Wi-Fi and Bluetooth® 4.2 Combo					
ストレージ	SSD 128GB M.2 PCIe NVMe TLC ×1			SSD 256GB M.2 PCIe NVMe TLC ×1		
インターフェイス (I/O 接続ベース)	なし *HP Engage One ベーシック I/O接続ベースまたはアドバンス I/O接続ベースを必須オプションとして購入必要					
磁気ストライプ リーダー	磁気ストライプフォーマット:ISO 7811、AAMVAシングルヘッド、正逆両方向、3-Track、encryption capableカード厚 0.38〜1.14mm)					
カラムプリンター	なし					
設置形態	カウンタートップ					
スタンド、 マウントキット	回転/チルトスタンド、スタビリティベースプレート					
セキュリティ マネジメント	HP BIOSphere with SureStart Gen 3:HP Client Security、Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip:Power-on password(BIOS):Setup password(BIOS):USB enable/disable(BIOS) Microsoft Device guardおよびCredential guard(Win10IoTモデルのみ) VESAマウント:ケンジントンロックサポート:HP指紋リーダー(オプション)					
電源	120W、active PFC(HP Engage One ベーシック I/O接続ベース):180W、active PFC(HP Engage One アドバンス I/O接続ベース):65W、active PFC(ディスプレイヘッドユニット) ACパワーアダプター、 動作電圧90-264VAC:動作周波数47-63Hz					
使用環境	温度 10-40℃(動作時)、湿度 20-85%(動作時)					
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、EPEAT® Gold					
サイズ(W×D×H)	33.62×21.64×1.76cm(ヘッドユニット):9.6×9.6×26cm(スタンド:カラムプリンター含む):28.4×16.2×2.92cm(I/O接続ベース)					
質量	1.33kg(回転スタンド):1.38kg(ヘッドユニット):0.56kg(I/O接続ベース):1.94kg(カラムプリンター)					
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					

HP Engage Flex Pro Retail System

製品番号		7YS78PA#ABJ	7YY30PA#ABJ	69G97PA#ABJ	69J09PA#ABJ	7YS81PA#ABJ	7YY26PA#ABJ	69G67PA#ABJ	69G66PA#ABJ	5UF83PA#ABJ	7YY25PA#ABJ	69G77PA#ABJ	69G87PA#ABJ
OS（プリインストール）		Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro（Windows 11 Proからのダウングレード）	Windows 11 Pro	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro（Windows 11 Proからのダウングレード）	Windows 11 Pro	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro（Windows 11 Proからのダウングレード）	Windows 11 Pro
プロセッサー		インテル® Core™ i3-8100T プロセッサー（3.1GHz、6MB cache、4cores）				インテル® Core™ i5-8500T プロセッサー（2.1GHz、up to 3.5GHz with インテル® Turbo Boost、9MB cache、6cores）				インテル® Core™ i7-8700 プロセッサー（3.2GHz、up to 4.6GHz with インテル® Turbo Boost、12MB cache、6cores）			
チップセット		インテル® Q370 Chipset											
グラフィックス		インテル® UHD Graphics 630											
メモリ		8GB DDR4-2666（2666MT/s）、最大64GB											
キーボード		HP USBスタンダードキーボード（OADG準拠日本語版109Aキーボード）											
マウス		HP USB光学マウス											
ストレージ		500GB 7200RPM 2.5in SATA HDD											
オプティカルドライブ		9.5mm DVDRW											
インターフェイス	USB	USB 2.0×2（背面）、USB 3.1 Gen 1×5（前面×2/背面×3、うち一つはCharging）											
	Powered USB	24V×1、12V×3											
	シリアルポート	RS-232（電源供給可能）×4											
	キャッシュドロアーポート	RJ-12キャッシュドロアーポート×1											
	選択可能ポート#1	VGAポート×1搭載（特別モデルにて以下に変更可*：USB Type-C™ポート、DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート）											
	選択可能ポート#2	非搭載（特別モデルにて以下に変更可*：DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート、2nd ethernetポート、VGAポート）											
	ビデオ	DisplayPort 1.2×1、VGA×1											
	オーディオ	オーディオアウト（ヘッドフォン）/オーディオイン（マイク）コンボジャック											
	ネットワークコントローラー	インテル® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット（RJ-45）											
セキュリティ		ケンジントンロックスロット、HP SureStart Gen 4、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen 2、HP Client Security Manager Gen 4、HP BIOSphere Gen 4											
電源		100V/240V自動切換電源（50/60Hz両対応）、250W-EPA92、アクティブPFC、ケーブル長1.83m											
使用環境		温度10-40℃（動作時）、湿度20-85%（動作時）											
国際エネルギースタープログラム		適合											
スタンド		付属											
サイズ（W×D×H）		337mm×384mm×100mm											
質量		6.44kg											
保証期間		標準保証 3年保証（3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証）											

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談ください。

HP Engage Flex Pro-C Retail System

製品番号		7YN62PA#ABJ	7YY28PA#ABJ	69G78PA#ABJ	69G88PA#ABJ	7YN70PA#ABJ	7YY29PA#ABJ	69G90PA#ABJ	69G79PA#ABJ	7YS83PA#ABJ	7YY32PA#ABJ	69G92PA#ABJ	69G91PA#ABJ
OS（プリインストール）		Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro（Windows 11 Proからのダウングレード）	Windows 11 Pro	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro（Windows 11 Proからのダウングレード）	Windows 11 Pro	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro（Windows 11 Proからのダウングレード）	Windows 11 Pro
プロセッサー		インテル® Core™ i3-8100T プロセッサー（3.1GHz、6MB cache、4cores）				インテル® Core™ i5-8500T プロセッサー（2.1GHz、up to 3.5GHz with インテル® Turbo Boost、9MB cache、6cores）				インテル® Core™ i7-8700 プロセッサー（3.2GHz、up to 4.6GHz with インテル® Turbo Boost、12MB cache、6cores）			
チップセット		インテル® Q370 Chipset											
グラフィックス		インテル® UHD Graphics 630											
メモリ		8GB DDR4-2666（2666MT/s）、最大64GB											
キーボード		HP USBスタンダードキーボード（OADG準拠日本語版109Aキーボード）											
マウス		HP USB光学マウス											
ストレージ		500GB 7200RPM 2.5in SATA HDD											
オプティカルドライブ		—											
インターフェイス	USB	USB 2.0×2（背面）、USB 3.1 Gen 1×5（前面×2/背面×3、うち一つはCharging）											
	Powered USB	24V×1											
	シリアルポート	RS-232（電源供給可能）×4											
	キャッシュドロアーポート	RJ-12キャッシュドロアーポート×1											
	選択可能ポート#1	VGAポート×1搭載（特別モデルにて以下に変更可*：USB Type-C™ポート、DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート）											
	選択可能ポート#2	非搭載（特別モデルにて以下に変更可*：DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート、2nd ethernetポート、VGAポート）											
	ビデオ	DisplayPort 1.2×1、VGA×1											
	オーディオ	オーディオアウト（ヘッドフォン）/オーディオイン（マイク）コンボジャック											
	ネットワークコントローラー	インテル® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット（RJ-45）											
セキュリティ		ケンジントンロックスロット、HP SureStart Gen 4、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen 2、HP Client Security Manager Gen 4、HP BIOSphere Gen 4											
電源		100V/240V自動切換電源（57/63Hz両対応）、250W-EPA92、アクティブPFC、ケーブル長1.83m											
使用環境		温度10-40℃（動作時）、湿度20-85%（動作時）											
国際エネルギースタープログラム		適合											
スタンド		付属											
サイズ（W×D×H）		300mm×302mm×100mm											
質量		3.99kg											
保証期間		標準保証 3年保証（3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証）											

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談ください。

HP Engage Flex Mini Retail System

製品番号		516C6PA#ABJ	4R199PA#ABJ	696V3PA#ABJ	69G93PA#ABJ	516C7PA#ABJ	4R1A0PA#ABJ	4R1A0PA#ABJ	69G94PA#ABJ
OS（プリインストール）		Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 Pro（Windows 11 Proからのダウングレード）	Windows 11 Pro	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 Pro（Windows 11 Proからのダウングレード）	Windows 11 Pro
プロセッサー		インテル® Core™ i3-10100T プロセッサー（3.0GHz、6MB cache、4cores）				インテル® Core™ i5-10500T プロセッサー（2.3GHz、up to 3.8GHz with インテル® Turbo Boost、12MB cache、6cores）			
チップセット		インテル® Q470 Chipset							
グラフィックス		インテル® UHD Graphics 630							
メモリ		8GB DDR4-2666（2666MT/s）、最大64GB							
キーボード		HP USB 320 キーボード（OADG準拠日本語版109Aキーボード）							
マウス		HP USB 320 光学マウス							
ストレージ		256GB M.2 2280 NVMe TLC SSD							
拡張スロット		M.2 PCIe x1-2230 スロット（for WLAN）×1（空き1）、M.2 PCIe-x4-2280スロット（for Storage）×2（空き1）							
拡張ベイ		内部2.5インチ×1（空き1）							
オプティカルドライブ		なし（特別モデルにて以下を追加可：DMドッキングDVDライター）							
インターフェイス	USB	USB TYPE-A 3.2 Gen 1×3（前面×1/背面×2）、USB TYPE-A 3.2 Gen 2×3（前面×1/背面×2）、USB Type-C™ 3.2 Gen 2×1（前面）							
	選択可能ポート1	HDMI 2.0×1搭載（特別モデルにて以下に変更可*：DisplayPort1.4、VGA、USB Type-C™ 3.2 Gen 2 w DisplayPort Alt mode 100W PD、2.5Gbps NIC）							
	選択可能ポート2	シリアル（RS-232）×1搭載（特別モデルにて以下に変更可：USB 2.0×2）							
	ビデオ	DisplayPort 1.4×2							
	オーディオ	CTIA/OMTPヘッドセット対応コンボオーディオジャック×1							
	ネットワークコントローラー	インテル® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット（RJ-45×1）（特別モデルにて以下を追加可：インテル® I225-LM 2.5 ギガビット・ネットワーク・コネクション（non-vPro® RJ-45×1））							
	ワイヤレスLAN	なし（特別モデルにて以下を追加可：インテル® Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2+BT5 vPro対応）							
vPro		非対応（特別モデルで対応可能）							
ダストフィルター		標準搭載							
セキュリティ		TPM2.0、セキュリティケーブル用スロット、パドロックループ、HP SureStart Gen 6、HP Sure Sense、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen 4、HP Client Security Manager Gen 6、HP BIOSphere Gen 6							
電源		100V/240V自動切換外部電源（50/60Hz両対応）、最大89%効率アクティブPFC、ケーブル長1.83m							
使用環境		温度5-35℃（動作時）、湿度5-90%（動作時）							
国際エネルギースタープログラム		適合							
スタンド		付属							
サイズ（W×D×H）		177×175×34.2mm							
質量		1.25kg							
保証期間		標準保証 3年保証（3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証）							

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談ください。

製品番号		516C8PA#ABJ	4R1A1PA#ABJ	696V5PA#ABJ	695Y4PA#ABJ	516C9PA#ABJ	4R7J6PA#ABJ	699B2PA#ABJ	699B1PA#ABJ
OS（プリインストール）		Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 Pro（Windows 11 Proからのダウングレード）	Windows 11 Pro	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 Pro（Windows 11 Proからのダウングレード）	Windows 11 Pro
プロセッサー		インテル® Core™ i7-10700T プロセッサー（2.0GHz、up to 4.5GHz with インテル® Turbo Boost、16MB cache、8cores）				インテル® Core™ i9-10900T プロセッサー（1.9GHz、up to 4.6GHz with インテル® Turbo Boost、20MB cache、8cores）			
チップセット		インテル® Q470 Chipset							
グラフィックス		インテル® UHD Graphics 630							
メモリ		8GB DDR4-2933（2933MT/s）、最大64GB							
キーボード		HP USB 320 キーボード（OADG準拠日本語版109Aキーボード）							
マウス		HP USB 320 光学マウス							
ストレージ		256GB M.2 2280 NVMe TLC SSD							
拡張スロット		M.2 PCIe x1-2230 スロット（for WLAN）×1（空き1）、M.2 PCIe-x4-2280スロット（for Storage）×2（空き1）							
拡張ベイ		内部2.5インチ×1（空き1）							
オプティカルドライブ		なし（特別モデルにて以下を追加可：DMドッキングDVDライター）							
インターフェイス	USB	USB TYPE-A 3.2 Gen 1×3（前面×1/背面×2）、USB TYPE-A 3.2 Gen 2×3（前面×1/背面×2）、USB Type-C™ 3.2 Gen 2×1（前面）							
	選択可能ポート1	HDMI 2.0×1搭載（特別モデルにて以下に変更可*：DisplayPort1.4、VGA、USB Type-C™ 3.2 Gen 2 w DisplayPort Alt mode 100W PD、2.5Gbps NIC）							
	選択可能ポート2	シリアル（RS-232）×1搭載（特別モデルにて以下に変更可：USB 2.0×2）							
	ビデオ	DisplayPort 1.4×2							
	オーディオ	CTIA/OMTPヘッドセット対応コンボオーディオジャック×1							
	ネットワークコントローラー	インテル® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット（RJ-45×1）（特別モデルにて以下を追加可：インテル® I225-LM 2.5 ギガビット・ネットワーク・コネクション（non-vPro® RJ-45×1））							
	ワイヤレスLAN	なし（特別モデルにて以下を追加可：インテル® Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2+BT5 vPro対応）							
vPro		非対応（特別モデルで対応可能）							
ダストフィルター		標準搭載							
セキュリティ		TPM2.0、セキュリティケーブル用スロット、パドロックループ、HP SureStart Gen 6、HP Sure Sense、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen 4、HP Client Security Manager Gen 6、HP BIOSphere Gen 6							
電源		100V/240V自動切換外部電源（50/60Hz両対応）、最大89%効率アクティブPFC、ケーブル長1.83m							
使用環境		温度5-35℃（動作時）、湿度5-90%（動作時）							
国際エネルギースタープログラム		適合							
スタンド		付属							
サイズ（W×D×H）		177×175×34.2mm							
質量		1.25kg							
保証期間		標準保証 3年保証（3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証）							

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談ください。

HP Engage Go 10 Mobile System

製品番号	ブラック: 567G8PA#ABJ	ブラック: 567G9PA#ABJ	ブラック: 697G2PA#ABJ	ブラック: 567H0PA#ABJ	ブラック: 567H1PA#ABJ	ブラック: 697G3PA#ABJ	ブラック: 567H2PA#ABJ	ブラック: 567H3PA#ABJ	ブラック: 697G8PA#ABJ
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード)	Windows 11 Pro	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード)	Windows 11 Pro	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード)	Windows 11 Pro
プロセッサー	インテル® Core™ i3-1110G4 プロセッサー(6MB L3 cache、2cores、4threads、3.9GHz)								
インテル® vPro™ テクノロジー	—								
チップセット	プロセッサー内蔵								
グラフィックスタイプ	Intel UMA Graphics(GT2)								
ディスプレイ	10インチワイド(3:2)、WUXGA+(1800×1200ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、Corning® Gorilla® Glass 5								
メモリ	オンボード4GB LPDDR4			オンボード8GB LPDDR4					
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD(PCIe NVMe Value)								
Webカメラ	内側:2メガピクセルWEBカメラ(LEDインジケーター付)、外側:8メガピクセルWEBカメラ								
無線LAN / Bluetooth	Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2)and Bluetooth® 5 combo								
無線LANセキュリティ	認証:WPAおよびWPA2、802.1X(EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA' / 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bitおよび128-bit WEP、AES-CCMP / Wi-Fi Direct 暗号化および認証:WPA2-PSK、AES-CCMP								
WWAN	—								
インターフェイス(タブレット本体)	USB Type-C™ 3.1×2(PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンバーチブルドック接続用ポゴピン(コンバーチブルタイプ)、マルチチャージャー接続用ポゴピン(モバイルタイプ)								
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー								
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager、HP Driver Packs(quarterly)、HP System Software Manager(SSM)、HP BIOS Config Utility(BCU)、HP Client Catalog、HP Client Integration Kit(CIK)、HP Client Security & Intel Authenticate、Microsoft Device Guard、TPM config management、HP Audio Control、HP Power Manager、HPIA Integration & Recipes、Recipes、HP MIK for Microsoft SCCM Gen 5、HP Image Assistant Gen6								
セキュリティ機能	HP Client security Gen7、Device Access Manager、Intel Authenticate v2.5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Recover Gen 4、HP Sure Run Gen 4、HP Multi-Factor Authenticate、HP Sure Admin Gen 1								
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670(Infineon; soldered down)								
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度								
バーコードスキャナー	—								
指紋リーダー	なし(特別モデルにて追加可)*			—			なし(特別モデルにて追加可)*		
NFC(非接触カードリーダー)	内蔵								
プリンター	—								
ドッキングステーション	—			別途オプションのHP Engage Goドック(ブラック:5JG51AA、ホワイト:5JG52AA)が必要					
I/O接続ベース	—			別途オプションのHP Engage One I/O接続ベースが必要(ベーシック/ブラック:5LT86AA#ABJ、ホワイト:5LT87AA#ABJ、アドバンス/ブラック:5LT84AA#ABJ、ホワイト:5LT85AA#ABJ)が必要					
IP Rating	IP54、別途近日発売予定オプションのHP Engage Go 10 Rugged Case (39F10AA)を装着するとIP65			IP54					
サイズ(W×D×H)	タブレット本体:23.95×17.6×2.24cm			タブレット本体:23.95×17.6×1cm			タブレット本体:23.95×17.6×2.24cm		
質量	タブレット本体:約726.4〜								
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™ AC アダプター、ケーブル長:1.8m、HP Fast Charging対応								
消費電力(通常時/最大時)	約4.7W/約45W								
環境関連法規対応	ENERGY STAR®適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2.								
標準バッテリ	リチウムポリマーバッテリ(2セル、37WHr、HP Fast Charging対応)								
バッテリ駆動時間	タブレット本体:約9時間(MobileMark 2014)								
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager(w/thermals support)、HP Client security Gen7、等								
主な添付品	HP 65W USB Type-C™ AC アダプター、電源コード、保証書等								
保証期間	標準保証:3年(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)								

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談ください。

製品番号	ブラック: 567H4PA#ABJ	ブラック: 567H5PA#ABJ ホワイト: 567J1PA#ABJ	ブラック: 697G4PA#ABJ ホワイト: 697G7PA#ABJ	ブラック: 567H6PA#ABJ	ブラック: 567H7PA#ABJ	ブラック: 697G5PA#ABJ	ブラック: 567H8PA#ABJ	ブラック: 567H9PA#ABJ	ブラック: 697G6PA#ABJ
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード)	Windows 11 Pro	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード)	Windows 11 Pro	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード)	Windows 11 Pro
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1140G7プロセッサー(MB L3 cache、4cores、8threads、4.20GHz)								
インテル® vPro™ テクノロジー	非対応(特別モデルで対応可能)								
チップセット	プロセッサー内蔵								
グラフィックスタイプ	Intel® Iris® Xe Graphics								
ディスプレイ	10インチワイド(3:2)、WUXGA+(1800×1200ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、Corning® Gorilla® Glass 5								
メモリ	オンボード8GB LPDDR4								
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD(PCIe NVMe Value)								
Webカメラ	内側:2メガピクセルWEBカメラ(LEDインジケーター付)、外側:8メガピクセルWEBカメラ								
無線LAN / Bluetooth	Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2)and Bluetooth® 5 combo								
無線LANセキュリティ	認証:WPAおよびWPA2、802.1X(EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA' / 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bitおよび128-bit WEP、AES-CCMP / Wi-Fi Direct 暗号化および認証:WPA2-PSK、AES-CCMP								
WWAN	—								
インターフェイス(タブレット本体)	USB Type-C™ 3.1×2(PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンバーチブルドック接続用ポゴピン(コンバーチブルタイプ)、マルチチャージャー接続用ポゴピン(モバイルタイプ)								
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー								
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager、HP Driver Packs(quarterly)、HP System Software Manager(SSM)、HP BIOS Config Utility(BCU)、HP Client Catalog、HP Client Integration Kit(CIK)、HP Client Security & Intel Authenticate、Microsoft Device Guard、TPM config management、HP Audio Control、HP Power Manager、HPIA Integration & Recipes、Recipes、HP MIK for Microsoft SCCM Gen 5、HP Image Assistant Gen6								
セキュリティ機能	HP Client security Gen7、Device Access Manager、Intel Authenticate v2.5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Recover Gen 4、HP Sure Run Gen 4、HP Multi-Factor Authenticate、HP Sure Admin Gen 1								
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670(Infineon; soldered down)								
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度								
バーコードスキャナー	内蔵			—			内蔵		
指紋リーダー	なし(特別モデルにて追加可)*			—			なし(特別モデルにて追加可)*		
NFC(非接触カードリーダー)	内蔵								
プリンター	—								
ドッキングステーション	—			別途オプションのHP Engage Goドック(ブラック:5JG51AA、ホワイト:5JG52AA)が必要					
I/O接続ベース	—			別途オプションのHP Engage One I/O接続ベースが必要(ベーシック/ブラック:5LT86AA#ABJ、ホワイト:5LT87AA#ABJ、アドバンス/ブラック:5LT84AA#ABJ、ホワイト:5LT85AA#ABJ)が必要					
IP Rating	IP54、別途近日発売予定オプションのHP Engage Go 10 Rugged Case (39F10AA)を装着するとIP65			IP54					
サイズ(W×D×H)	タブレット本体:23.95×17.6×2.24cm			タブレット本体:23.95×17.6×1cm			タブレット本体:23.95×17.6×2.24cm		
質量	タブレット本体:約726.4〜								
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™ AC アダプター、ケーブル長:1.8m、HP Fast Charging対応								
消費電力(通常時/最大時)	約4.7W/約45W								
環境関連法規対応	ENERGY STAR®適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2.								
標準バッテリ	リチウムポリマーバッテリ(2セル、37WHr、HP Fast Charging対応)								
バッテリ駆動時間	タブレット本体:約9時間(MobileMark 2014)								
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager(w/thermals support)、HP Client security Gen7、等								
主な添付品	HP 65W USB Type-C™ AC アダプター、電源コード、保証書等								
保証期間	標準保証:3年(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)								

*特別モデルの作成は弊社営業までご相談ください。

HP Engage One Essential All-in-One System

製品番号	5U219PA#ABJ	5U220PA#ABJ
OS（プリインストール）	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC（64-bit）	
プロセッサー	Intel® Celeron® N6211（1.2GHz、1.5MBキャッシュ、2コア）	
グラフィックス	Intel® UHD Graphics based on Gen11-LP graphic core	
ディスプレイ	14インチワイド（16:9）、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、TNT、250-nit、解像度 1920×1080、26万2千色	
メモリ	4GB（1×4GB）DDR4-3200 SODMM Memory、1スロット	8GB（1×8GB）DDR4-3200 SODMM Memory、1スロット
ネットワーク コントローラー	Intel® Integrated Gigabit Ethernet Controller	
内蔵無線LAN	Realtek RTL8821CE ac 1x1+Bluetooth 4.2 LE WW	
ストレージ	128GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD
インターフェイス （ハブ）	RJ-45 NIC×1、USB 2.0 Type-A×2、Type-C DP Alt Mode / 27W×1、 USB Type-C® 27W×1（電源用ポート）	キャッシュドロアポート×1、USB2.0 Type-A×4、Powered Serial（0V/5V/12V）×2、RJ-45 NIC×1、 DCコネクター（電源用ポート）×1、Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 24V×1
NFC	WNC XRAV-1 NFC	
スタンド、マウント	エッセンシャルスタンド チルト 15°～40°	アドバンススイベルスタンド チルト 15°～40°、左右に180°回転
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0	
電源	65W USB-C PD adaptor、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m	150WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m
使用環境	温度 0～35℃（動作時）、湿度 10～90%（動作時） 温度 -20～60℃（非動作時）、湿度 10～90%（非動作時）	
環境関連法規	ENERGY STAR®、IT ECO、EPEAT® 適合	
サイズ（W×D×H）	画面ヘッドユニット 353×215.02×23.9mm	
	全体 354×220×266.68mm（40°）	全体 354×220×283.76mm（40°）
質量	4.33kg	5.39kg
保証期間	標準保証：3年保証（3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証）	

		HP L7010t 10" タッチモニター	HP L7014 14" ノンタッチモニター	HP L7014t 14" タッチモニター	HP L7016t 16" タッチモニター
製品番号		T6N30AA#AB4	T6N31AA#AB4	T6N32AA#AB4	V1X13AA#AB4
表示部仕様	表示サイズ	10.1インチ	14インチ	14インチ	15.6インチ
	スクリーンサイズ (幅×高さ)	216.96mm×135.6mm	309.4mm×173.95mm	309.4mm×173.95mm	216.96mm×135.6mm
	アスペクト比	16:10	16:9	16:9	16:9
	パネルタイプ	ADS(Advanced super Dimension Switch) LEDバックライト	TN(Twisted Nematic) LEDバックライト	TN(Twisted Nematic) LEDバックライト	TN(Twisted Nematic) LEDバックライト
	画素ピッチ	0.0565(H)mm×0.1695(V)mm	0.2265(H)mm×0.2265(V)mm	0.2265(H)mm×0.2265(V)mm	0.252(H)mm×0.252(V)mm
	解像度(最大)	1280×800	1366×768	1366×768	1366×768
	輝度(標準)	220cd/m²	200cd/m²	200cd/m²	360cd/m²
	コントラスト比(標準)	800:1	500:1	350:1	500:1
	視野角(水平/垂直)	160°(水平)/160°(垂直)	90°(水平)/60°(垂直)	90°(水平)/60°(垂直)	170°(水平)/160°(垂直)
ピクセルクロック(最大)		110MHz	110MHz	110MHz	110MHz
応答速度		30ms on/off(typ.)	16ms on/off(typ.)	16ms on/off(typ.)	8ms on/off(typ.)
アンチグレアコーティング		○			
タッチ仕様	タッチパネル	静電容量式	—	静電容量式	静電容量式
入力	入力端子	1×DisplayPort 1.2、HDCP Support			
電源ユニット		100-240VAC 50/60Hz			
消費電力(最大/通常※1) (サスペンド/電源スイッチOFF)		最大:8.5W/通常:5.8W/ スタンバイモード:0.5W未満	最大:9.5W/通常:7.17W/スタンバイモード:0.5W未満		最大:14W/通常:11.8W/ スタンバイモード:0.5W未満
認定と準拠		CB、CE、FCC marking、ErP、CSA/C-UL/C-ETL Mark、cTUVus/UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL Mark、ICES、Japan VCCI、CCC、CECP、China CEL、Taiwan BSMI、Bauart:KCC:e-standby:PSB、ISC mark、C-tick、ETC、Vietnam MEPS、Australian-New Zealand MEPS/EPA7.0			
国際エネルギースタープログラム適合		適合(バージョン7に適合)	非適合	適合(バージョン7に適合)	非適合
角度調節範囲 (チルト角/スイーベル範囲/ 高さ調節/ピボット機能)	専用スタンド使用時	上:135°、下:-5°/左右:なし			
環境条件(温度/湿度)		5~35°C/20~80%(結露しないこと)			
外形寸法(W×D×H)		245.9mm×41.5mm×172.2mm (スタンド含まず)	339.8mm×41.5mm×218mm (スタンド含まず)	339.8mm×41.5mm×218mm (スタンド含まず)	397.3mm×45mm×251.4mm (スタンド含まず)
質量		1.15kg(スタンド含まず)	1.68kg(スタンド含まず)	1.70kg(スタンド含まず)	3.0kg(スタンド含まず)
付属ケーブル		付属ケーブルは、接続形態・接続先によって異なるため、別途購入が必要です。下記アクセサリ組み合わせマトリックスをご参照ください。			
VESAマウント		可能(VESAマウント、4穴、100mm)			
標準保証		3年保証(3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証)			

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

アクセサリ組み合わせマトリックス

画面サイズ	タッチ機能	設置形態	モニター	スタンド/マウントキット	ケーブル	ACアダプター
10"	有り	スタンドアロン	T6N30AA#AB4	T6N33AA	V4P96AA	H6Y88AA#ABJ
14"	無し	スタンドアロン	T6N31AA#AB4	T6N33AA	V4P97AA	H6Y88AA#ABJ
	有り	スタンドアロン	T6N32AA#AB4	T6N33AA	V4P96AA	H6Y88AA#ABJ
16"	有り	スタンドアロン	V1X13AA#AB4	W0Q45AA	V4P96AA	H6Y88AA#ABJ

		HP Engage One 10.1" タッチディスプレイ	HP Engage One 10.1" カスタマーディスプレイ
製品番号		ブラック:1XD81AA#AC3 ホワイト:3FH67AA#AC3	ブラック:1XD80AA#AC3 ホワイト:3FH66AA#AC3
表示部仕様	表示サイズ	10.1インチ	10.1インチ
	アスペクト比	16:10	
	パネルタイプ	IPS w/LEDバックライト	
	画素ピッチ	0.1695(H)×0.1695mm(V)	
	解像度(最大)	1280×800 @ 60Hz	
	表示色(最大)	16.1M colors	
	輝度(標準)	500cd/m²	
	コントラスト比(標準)	800:1	
	視野角(水平/垂直)	170°(水平)/170°(垂直)	
ピクセルクロック(最大)		110MHz	
応答速度		25ms	
アンチグレアコーティング		○	
タッチ仕様	タッチパネル	静電容量式	—
入力	入力端子	USB-C(Upstream)(5Gbits/sec、5V/3A、Alt mode)	
電源ソース		USB-C 5V/3A、15W	
消費電力(最大/通常※1)		最大:15W/通常:12W/スタンバイモード:0.5W	
認定と準拠		CE/CB/MSIP/Mexico CoC/ICES/ISO 9241-307/EAC/cTUVus/CCC/TUV-Barunt/EnergyStar/VCCI/FCC/RCM/BSMI/WEEE/Ukraine/Morocco	
国際エネルギースタープログラム適合		適合(バージョン7に適合)	
角度調節範囲(チルト角/スイーベル範囲/ 高さ調節/ピボット機能)		チルト15°~+90°/左右:なし/高さ調整なし/ピボット機能なし	
環境条件(温度/湿度)		5~35°C/20~80%(結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)		ディスプレイヘッド 246.2×170.2×15mm(スタンド含まず) スタンド部フットプリント 119.98×179.97mm	
質量		1.49kg(スタンド含む)	
付属ケーブル		キャプティブUSB Type-C™ケーブル(1.8m)	
VESAマウント		可能	
標準保証		3年保証(3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証)	

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

0120-436-555　受付時間：月曜～金曜 9:00～18:00　土曜 10:00～17:00（日曜、祝日、5月1日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

HP POSシステムに関する情報は https://www.hp.com/jp/pos

インテル® vPro™ テクノロジーは高度な機能であり、利用するにはセットアップと有効化をおこなう必要があります。どのような機能を利用できるか、どのような結果が得られるかは、ハードウェア、ソフトウェア、およびIT環境のセットアップと構成によって異なります。詳細については、http://www.intel.com/technology/vpro/（英語）を参照してください。Ultrabook、Celeron、セレロン、Celeron Inside、Core Inside、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Arc graphics、インテル Arc グラフィックス、Intel Atom、インテルアトム、Intel Atom Inside、Intel Core、インテルコア、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、インテルヴィープロ、Intel Evo、インテル Evo、Pentium、ペンティアム、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、ジーオン、Xeon Inside、Intel Agilex、インテル Agilex、Arria、Cyclone、Movidius、eASIC、Ethernet、Iris、Killer、MAX、Select Solutions、Select ソリューション、Si Photonics、Stratix、Tofino、Intel Optane、インテル Optane は、Intel Corporation またはその子会社の商標です。
Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2022年3月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2022 HP Development Company, L.P.

株式会社 日本HP
〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階

JDT13250-16