

acer

LCD MONITOR

型番	G236HLBbidx
JANコード: 4515777558686	
サイズ	23型ワイド
解像度	フルHD(1920×1080)
輝度	200cd/m <sup>2</sup> (白色LED)
応答速度	5 ms
入力端子	HDMI Ver.1.3 x 1
	DVI-D 24ピン(HDCP対応) x 1
	アナログ(ミニD-Sub 15ピン) x 1
その他	ヘッドホン端子 x 1



## Acer eColor マネージメント機能

23型大画面フルHD解像度を存分に堪能できる表示設定機能を搭載しています。

最適な表示設定に調節した4モードから、一番見やすいモードを選択するだけで、面倒な画像設定は必要ありません。

ユーザーモードも搭載していますので、お好みの表示調節もできます。

モード	設定
ECO	テキスト表示に最適です。 消費電力を抑え、コントラスト比を高めたモードです。
標準	工場出荷時の設定です。
グラフィック	静止画や写真などカラフルな映像表示に最適です。 彩度を向上させ色味を鮮明にしたモードです。
ムービー	映画などの動画を再生するのに最適です。 細部まで詳細に表示するモードです。



例: グラフィックモード



例: ムービーモード



## 多様な利用シーンに対応する機能

- ヘッドホン端子搭載  
ゲームプレイ時に最適なヘッドホン端子を搭載しています。  
周りを気にせずゲームの世界に没入できます。



- 入力切り替えボタン  
PCや映像再生機器を複数接続して、映像をボタン一つで切り替える事ができます。  
同時に、音声も自動的に切り替わります。

OSDメニューから、“input” ボタンを押すだけで簡単切り替え!!



※画像は接続例です。

## 豊富な入力端子

- HDMI入力端子搭載  
再生機器や家庭用ゲーム機器などを接続できるHDMI入力端子(\*)を搭載しています。

アナログ(ミニD-sub15ピン)、DVI-D(HDCP対応)入力端子も搭載し、マルチディスプレイ環境にも最適です。

※全てのHDMI出力端子搭載機器に対応するものではありません。



## 環境に配慮した安心性能

- ECOモード搭載  
消費電力を最大40%削減するECOモードを搭載しています。



- 各種安全規格・環境基準に対応  
世界各国の規格・基準に準拠しており、安心、安全にお使いいただけます。  
もちろん、日本の各種規格・基準に適合しています。

<主な対応基準>

J-Moss グリーンマーク

RoHS指令

グリーン購入法

PCリサイクル

電気用品安全法

国際エネルギースタープログラム

VCCI classB

TCO6.0



国際エネルギー  
スタープログラム



グリーン  
購入法



J-Moss  
グリーンマーク



PCリサイクル



RoHS指令



■ 仕様

型番	G236HLBidx	
JANコード	4515777558686	
パネルサイズ	23型ワイド	
液晶パネル方式	TN、非光沢	
表示領域	509 x 286 mm	
最大解像度	1920 x 1080 フルHD 16:9	
画素ピッチ	0.265mm	
表示色	1670万色	
NTSC比	72%	
可視角度	水平90° / 垂直50°	
輝度	200cd/m <sup>2</sup> (白色LED)	
コントラスト比(最大)	100,000,000:1(ACM)	
コントラスト比(通常)	600:1	
応答速度	5 ms	
入力周波数	水平	30-80KHz
	垂直	55-75Hz
入力信号	アナログ RGB、デジタル	
入力端子	ミニD-Sub 15ピン DVI-D 24ピン(HDCP対応) HDMI Ver.1.3	
音声入力端子	非搭載	
ヘッドホン端子	搭載	
スピーカー	非搭載	
その他接続端子	非搭載	
表示アスペクト	フルモード	対応
	固定拡大モード	対応
	1:1モード	非対応
ブラグ&プレイ	VESA DDC2B(DDC/CI対応)	
電源入力	ACアダプター(DC19V/2.1A、100-240V、50/60Hz)	
消費電力	通常(※弊社実測値)	22.01W
	スタンバイ/オフ モード	0.45W/0.4W
環境条件	使用温度	5~35°C
	使用湿度	20~85%(結露のないこと)
各種適合規格等	グリーン購入法	対応
	RoHS指令	対応
	J-Mossグリーンマーク	対応
	国際エネルギースタープログラム	対応
	PCRリサイクル	対応
	PSE(電気用品安全法)	対応(対象:ACアダプター、電源ケーブル)
	Compatible with Windows® 7	対応
その他	MPR II, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, cTUVus, GS, GOST-R, NOM	
本体色	ブラック	
チルト角	上 15° / 下 5°	
スイベル(左右首振り)機能	機能なし	
高さ調整機能	機能なし	
ピポッド機能	機能なし	
VESAマウント(壁掛け)	非対応	
ケンジントン・ロック(盗難防止用)	搭載	
本体寸法(W) × (H) × (D)mm	548 x 384 x 168	
本体重量 (台座含む)	スタンドあり	2.4kg
	スタンドなし	2.25kg
包装寸法 (cm)	60 x 40 x 12	
包装重量(付属品含む)	3.6kg	
付属品	アナログケーブル(ミニD-sub15ピン、1.4m) DVI-Dケーブル(1.4m) ACアダプター、電源ケーブル(1.4m) クイックスタートガイド、台座 保証書	
保証期間	3年(パネル・バックライトユニットは1年)	

●製品は日本仕様です。●液晶ディスプレイは、非常に精度の高い技術で作られています。画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素、明るさのむらなどが現れる場合がありますが、これは液晶パネルの特性であり、初期不良や故障ではありません。あらかじめご了承ください。●長時間静止画を表示させた場合、残像の原因になることがあります。●当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。●製品仕様の表記・数値・記載内容およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。また、製品仕様はモデルや地域によって異なります。